



## REGULÁTORY TEPLOTY TZ4ST

Série TZ4ST

TZ4ST-24R

Regulátor teploty 240VAC, 2xOUT, relé

- 2 funkce auto nastavení PID
- 13 různých druhů vstupních funkcí
- Vysoká přesnost zobrazení
- Různé výstupní funkce

**Autonics**

### POPIS PRODUKTU

Regulátory teploty řady TZ jsou vybaveny dvourychlostní PID regulací pro vysokorychlostní nebo vysoce přesnou regulaci teploty. Regulátory teploty jsou vybaveny vysokou přesností zobrazení  $\pm 0,3$  %, dvoukrokovou funkcí automatického ladění a podporují až 13 různých typů vstupů, čímž zajišťují vynikající regulaci teploty za přijatelnou cenu.

### SPECIFIKACE

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Čelní rozměr            | 48 x 48 mm                                     |
| Hmotnost                | 162 g                                          |
| Napájecí napětí         | 100-240 VAC                                    |
| Počet alarmních výstupů | 2                                              |
| Počet míst displeje     | 4                                              |
| Provozní teplota max.   | 50 °C                                          |
| Provozní teplota min.   | -10 °C                                         |
| Spotřeba                | Max 5VA                                        |
| Teplota skladování do   | 60 °C                                          |
| Teplota skladování od   | -20 °C                                         |
| Tolerance napětí        | 90 - 110%                                      |
| Typ připojení           | svorkovnice                                    |
| Typ výstupů             | Relé                                           |
| Vstupní čidlo           | DPt100, JPt100, K, J, R, E, T, S, N, W, Analog |

