

**POLOVODIČOVÁ RELÉ SR3 15 - 75 A ST**

SR3-1230

SSR 3f 30A IN:4-32VDC/OUT24-240VAC, v 0

- 3f relé bez chladiče s keramickou podložkou pro maximální přenos tepla
- kompaktní rozměry – výška modulu pouze 32,2 mm
- LED indikace sepnutí
- spínání při průchodu napětí nulou nebo okamžité

**POPIS PRODUKTU**

Polovodičová relé neobsahují žádné pohyblivé části, proto jsou odolná proti vibracím, jsou vhodná pro vysoké četnosti spínání a pracují zcela bezhlučně.

Mezi možná využití těchto relé přicházejí v úvahu aplikace jako je řízení vytápění, osvětlení a pohybu nebo v případě potřeby galvanického oddělení vstupů a výstupů.

SPECIFIKACE



Dielektrická pevnost	2500 VAC 50/60HZ 1 min
Hmotnost	275 g
I _{2t}	1000 A ² s
Izolační odpor	100 MΩ
Jmenovitý proud max.	30 A
LED indikace	Ano
Napětí odpadu	1 V
Ovládací napětí	4-30 VDC
Počet fází	3
Provozní teplota max.	80 °C
Provozní teplota min.	-30 °C
Shoda s normami	CE, cRUus
Šířka	110 mm
Špičkové napětí	600 V
Špičkový proud	400 A
Teplota skladování do	100 °C
Teplota skladování od	-30 °C

Typ spínání

0 V

Výstupní napětí

24-240 VAC



X Detachable headbark type screw tightening torque for mounting: 2.0N.m to 3N.m

