



## LOCK 500(I)

### Průmyslový router (lock)

TBL5

Tosibox ® Lock 500

- Až 70 Mbit/s
- WAN-port/WLAN
- Duální sloty pro SIM karty (Lock 500i)
- Integrované I/O
- Až 50 souběžných VPN připojení



### POPIS PRODUKTU

TOSIBOX® Lock 500(i) (zámek) je průmyslový zabezpečený router. K němu připojujeme zařízení, ke kterým chceme přistupovat. Díky vlastnosti Plug & Go™ je jeho instalace snadná a rychlá. IoT zařízení, připojena k tomuto zámku je možné bezpečně ovládat a přistupovat k nim skrz přímý, kryptovaný VPN tunel.

TOSIBOX® Lock 500 se připojuje k Internetu přes WAN port, WiFi nebo přes externí 3G / 4G modem bez nutnosti otevírat porty ve firewallu.

TOSIBOX® Lock 500i má integrovaný LTE modem se dvěma sloty SIM karty pro navázání redundantního připojení 3G / 4G k internetu.

Pro přístup k routeru a připojeným zařízením je nutný klíč TOSIBOX®, který je synchronizován s TOSIBOX® Lock 500(i), a heslo. TOSIBOX® Key je k dispozici ve třech variantách, TOSIBOX® Key (USB), TOSIBOX® SoftKey (software) a TOSIBOX® Mobile Client (mobilní aplikace). Klíč TOSIBOX® Key může samozřejmě poskytnout přístup k několika zámčům TOSIBOX® Lock.



Za několik minut tak můžete bez nutnosti instalace softwaru, nastavení sítě nebo IT dovedností snadno vytvořit zcela bezpečné vzdálené připojení například k vašemu PLC, ovládacím panelům, kamerám, počítačům nebo čemukoli, co se rozhodnete připojit do systému TOSIBOX®.

TOSIBOX® Lock 200 je kompatibilní se všemi dostupnými TOSIBOX® produkty. Modularita produktů umožňuje snadné a rychlé rozšíření již existujících sítí.

- Přenos je prováděn na nejvyšší úrovni zabezpečení v průmyslu.
- Prověřené a patentované provedení
- Spolehlivost díky systému TosiOnline™, který automaticky obnoví přerušení spojení
- Kompaktní velikost pro aplikace s omezeným prostorem

## SPECIFIKACE

<b>Autentizace VPN připojení</b>	PKI, 3072 bit RSA
<b>Délka</b>	110 mm
<b>LAN porty</b>	3 x 10/100 Mbit/s
<b>Možnosti montáže</b>	DIN lišta 35 mm;
<b>Napájecí napětí</b>	12-48 V DC
<b>Šířka</b>	58 mm
<b>Spotřeba max.</b>	10 W
<b>WAN port</b>	10/100 Mbit/s
<b>VPN šifrování</b>	Blowfish 128 bit CBC, AES 128/192/256 bit CBC
<b>Výška</b>	127 mm

