



LOCK 150

Průmyslový router (zámek)

TBL15

Tosibox ® Lock 150


- Až 10 Mbit/s
- WAN-port/WLAN
- Kompatibilní s3G/4G modemem
- Až 10 souběžných VPN připojení



POPIS PRODUKTU

TOSIBOX® Lock 150 (zámek) je průmyslový zabezpečený router. K němu připojujeme zařízení, ke kterým chceme přistupovat. Díky vlastnosti Plug & Go™ je jeho instalace snadná a rychlá. IoT zařízení, připojena k tomuto zámku je možné bezpečně ovládat a přistupovat k nim skrz přímý, kryptovaný VPN tunel.

Pro přístup k routeru a připojeným zařízením je nutný klíč TOSIBOX®, který je synchronizován s TOSIBOX® Lock 150, a heslo. TOSIBOX® Key je k dispozici ve třech variantách, TOSIBOX® Key (USB), TOSIBOX® SoftKey (software) a TOSIBOX® Mobile Client (mobilní aplikace). Klíč TOSIBOX® Key může samozřejmě poskytnout přístup k několika zámkům TOSIBOX® Lock.



Za několik minut tak můžete bez nutnosti instalace softwaru, nastavení sítě nebo IT dovedností snadno vytvořit zcela bezpečné vzdálené připojení například k vašemu PLC, ovládacím panelům, kamerám, počítačům nebo čemukoli, co se rozhodnete připojit do systému TOSIBOX®.

TOSIBOX® Lock 150 se připojuje k Internetu přes WAN port, Wifi nebo přes externí 3G / 4G modem bez nutnosti otevírat porty ve firewallu. Zařízení, ke kterým chcete přistupovat, se mohou také připojit k TOSIBOX® Lock 150 prostřednictvím WiFi.

TOSIBOX® Lock 150 je kompatibilní se všemi dostupnými TOSIBOX® produkty. Modularita produktů umožňuje snadné a rychlé rozšíření již existujících sítí.

- Přenos je prováděn na nejvyšší úrovni zabezpečení v průmyslu.
- Prověřené a patentované provedení
- Spolehlivost díky systému TosiOnline™, který automaticky obnoví přerušení spojení
- Kompaktní velikost pro aplikace s omezeným prostorem

SPECIFIKACE

Autentizace VPN připojení	PKI, 3072 bit RCA
Délka	132 mm

LAN porty	3 x 10/100 Mbit/s
Možnosti montáže	DIN lišta 35 mm;
Napájecí napětí	12-24 V DC
Šířka	99 mm
Spotřeba max.	7,2 W
WAN port	10/100 Mbit/s
VPN šifrování	Blowfish 128 bit CBC, AES 128/192/256 bit CBC
Výška	35,5 mm

