



## SNÍMAČE HLADINY SGE-25

Série SGE-25

SGE2502.5.001

Snímač hladiny 0..2,5mH<sub>2</sub>O 4-20mA Pt100 5m kabel  
PUR

- Rozsah 1 až 500 mH<sub>2</sub>O
- Přesnost 0,1% až 0,6%
- Výstup 4-20mA, 0-10V
- Certifikace pro ATEX



### POPIS PRODUKTU

[certifikáty ke stažení](#)

### SPECIFIKACE

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Délka kabelu             | 5 m                                    |
| Materiál                 | Nerez ocel                             |
| Materiál kabelu          | PUR                                    |
| Materiál kontaktní části | Hastelloy C, Nerez ocel (316L) SIS2350 |
| Materiál těla            | Nerez ocel 316L                        |
| Measurement technology   | Pressure                               |
| Montáž                   | Submersible                            |
| Napájecí napětí DC max.  | 36 V DC                                |
| Napájecí napětí DC min.  | 8 V DC                                 |
| Odchylka                 | 0,6 %                                  |
| Teplota média max.       | 40 °C                                  |
| Teplota média min.       | -25 °C                                 |
| Tlakový rozsah max.      | 2,5 mH <sub>2</sub> O                  |
| Tlakový rozsah min.      | 0 mH <sub>2</sub> O                    |
| Třída krytí              | IP68                                   |
| Typ signálu              | PT100, 4-20 mA                         |