



## ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT DCT 010

01011.0-21

DCT 010 termostat se snímacem, -10°C...+50°C,  
spínací - 13A dc**STEGO**

- Vysoký spínaný výkon DC
- Nastavitelná teplota
- Minimální hystereze
- Optická LED indikace funkce
- Přesné měření externím senzorem

### POPIS PRODUKTU

Elektronický termostat s integrovaným spínacím modulem je určen pro ovládání DC zařízení s vysokým výkonem ve skříňích rozvaděčů. Topení, chlazení, ventilace nebo signalizační zařízení mohou být přímo ovládány interním elektronickým okruhem. Externí senzor může být pro přesné měření teploty umístěn kdekoli v rozvaděči. Navíc, tento termostat je dostupný nejen ve verzi pro měření teploty prostřednictvím externího senzoru, ale i pro měření vlhkosti vzduchu.

### SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Control range temperature from	-10 °C
Control range temperature to	50 °C
Délka kabelu	2000 mm
Hloubka	44 mm
Hmotnost	0,12 kg
Hysteresis Temperature	3 K (±1 K) @ 25 °C (77 °F), @ 50% RH
Materiál plastového krytu	Plast
Napětí max.	56 V dc
Napětí min	20 V dc
Provozní teplota	-30°C ... +50°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, RoHS, UL, VDE
Šířka	53 mm
Teplota skladování	-30°C ... +80°C
Třída hořlavosti	UL94-V0

<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Typ kontaktu</b>	1 NO
<b>Typ spínání</b>	Temperature
<b>Vlhkost skladování</b>	<90 % RH
<b>Výška</b>	93 mm

