



SVÍTILNA LED 025

02540.1-01

LED 025 24-48V DC, spínač on/off, uchycení šrouby



- Velký rozsah provozních napětí
- Integrované napájení
- Zapojení svítilen do řetězce (daisy chain)
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz
- Uchycení magnetem, šrouby nebo klipem



POPIS PRODUKTU

Svítilna řady LED 025 je vhodná pro všechny typy rozvaděčů a panelů, zvláště s omezeným prostorem. Svítlna má díky LED velmi dlouhou životnost. Tři různé možnosti upevnění poskytují větší flexibilitu pro instalaci. V případě potřeby lze zapojit do řetězce až 10 svítilen (verze DC 12 V až 5 svítilen), které mohou být rychle propojeny snadno a rychle pomocí kabelů s konektory zajištěnými zámkem.

SPECIFIKACE

Barva	Transparentní
Délka	351 mm
Druh montáže	Montáž šrouby
Hmotnost	0,2 kg
Jmenovité napětí	24-48 V DC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	60 V dc
Napětí min	20 V dc
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Šířka	52 mm
Spotřeba	5 W
Teplota skladování	-40°C ... +85°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ spínání	Přepínač

Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	34 mm
Zdroj světla	LED



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

