



TOPNÁ TĚLESA PRO VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ CREX 020 50-250W TŘÍDA T3

02032.0-10

CREx 020-T3 100W topné těleso, 230VAC, ATEX, na
šroub, IP66

- Pro prostředí ohrožené explozí včetně důlního plynu
- Velká konvekční plocha
- Uchycení klipem a šrouby
- Bezúdržbové
- Teplotní třída T3

POPIS PRODUKTU

Kompaktní konvekční topné těleso teplotní třídy T3 (max. 200 °C) pro zabránění vzniku kondenzace, teplotních výkyvů a pro ochranu před mrazem v řídících a spínacích skříních, jakož i měřicí zařízení umístěné v oblastech s nebezpečím výbuchu, v podzemních dolech nebo v dolech s výskytem důlního plynu.

SPECIFIKACE

Délka kabelu	1000 mm
EX protection class II 2 GD (dust)	Ex tb IIIC T200°C Db IP66
EX Protection Class II 2 GD (Gas)	Ex db IIC T3 Gb
Heater	Eloxovaný hliník
Hloubka	80 mm
Hmotnost	1 kg
Jmenovité napětí	230 V AC
Napětí max.	230 V ac
Napětí min	230 V ac
Pre fuse (slow)	1 A
Provozní teplota	-60°C ... +85°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	ATEX, CE, EAC, IEC, IECEx, RoHS
Šířka	48 mm

Temperature Rating	T3
Teplota skladování	-60°C ... +85°C
Třída krytí	IP66
Třída ochrany	I (uzemněný)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	180 mm
Výstup tepla	100 W

