



## VENTILÁTOROVÝ MODUL 19"

01930.0-00

LE 019 ventilátorový modul, 486m<sup>3</sup>/h, 230VAC, 50Hz

- Vysoký průtok vzduchu
- Dlouhá životnost
- Kuličková ložiska ventilátoru
- Připraven ihned k připojení
- Optický indikátor funkce

### POPIS PRODUKTU

Kompaktní vysoce výkonný ventilátorový modul pro posílení cirkulace chladicího vzduchu v 19" skříních. Zlepšuje přirozené proudění vzduchu a zabraňuje vzniku tepelných ložisek. K dispozici i varianta s integrovaným termostatem (viz. obrázek).

### SPECIFIKACE

<b>Air Volume Free Blowing</b>	486 m <sup>3</sup> /h
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Hladina zvuku</b>	55 dB
<b>Hloubka</b>	208 mm
<b>Hmotnost</b>	3 kg
<b>Kapacita vzduchu</b>	486 m <sup>3</sup> /h
<b>Konstrukční hloubka</b>	208 mm
<b>Materiál předního rámu</b>	Hliník
<b>Materiál rotoru</b>	Plast
<b>Materiál těla</b>	Pozinkovaný plech
<b>Materiál ventilátoru</b>	Hliník
<b>Napětí max.</b>	230 V ac
<b>Napětí min</b>	230 V ac
<b>Počet ventilátorů</b>	3
<b>Provozní teplota</b>	-10°C ... +60°C
<b>Provozní vlhkost</b>	< 90% RH
<b>Shoda s normami</b>	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324
<b>Šířka</b>	430 mm
<b>Spotřeba</b>	45 W

<b>Teplota skladování</b>	-40°C ... +70°C
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Třída ochrany</b>	I (uzemněný)
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Výška</b>	43,6 mm
<b>Životnost</b>	50 000 h @ +25 °C (+77 °F) 65 % RH

