



VENTILÁTOROVÝ MODUL 19"

01931.1-00

LE 019 ventil. modul s termostatem, 576m³/h,
120VAC, 0...60°C

- Vysoký průtok vzduchu
- Dlouhá životnost
- Kuličková ložiska ventilátoru
- Připraven ihned k připojení
- Optický indikátor funkce

POPIS PRODUKTU

Kompaktní vysoce výkonný ventilátorový modul pro posílení cirkulace chladícího vzduchu v 19" skříních. Zlepšuje přirozené proudění vzduchu a zabraňuje vzniku tepelných ložisek. K dispozici i varianta s integrovaným termostatem (viz. obrázek).

SPECIFIKACE

Air Volume Free Blowing	576 m ³ /h
Control range temperature from	0 °C
Control range temperature to	60 °C
Frekvence	60 Hz
Hladina zvuku	55 dB
Hloubka	208 mm
Hmotnost	3,4 kg
Kapacita vzduchu	576 m ³ /h
Konstrukční hloubka	208 mm
Materiál předního rámu	Hliník
Materiál rotoru	Plast
Materiál těla	Pozinkovaný plech
Materiál ventilátoru	Hliník
Napětí max.	120 V ac
Napětí min	120 V ac
Počet ventilátorů	3
Provozní teplota	-10°C ... +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324

Šířka	430 mm
Spotřeba	45 W
Teplota skladování	-40°C ... +70°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	I (uzemněný)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	43,6 mm
Životnost	50 000 h @ +25 °C (+77 °F) 65 % RH

