



TOPNÉ TĚLESO CSK060

06040.1-00

CSK 060 10W topné těleso, 24V AC/DC



- Dvojitá izolace (plast)
- Malé rozměry
- Nízká povrchová teplota
- Rychlá montáž na DIN-lištu



POPIS PRODUKTU

Topné těleso pro použití v malých skříních, kde teplota nesmí klesnout pod minimální teplotu a kde je nutno zabránit tvorbě kondenzátu. Těleso má dvojitou izolaci s plastovým krytem přes topný element, proto povrch tělesa nepřekročí teplotu 85 °C a je možné jej montovat v blízkosti ostatních zařízení bez nebezpečí vzniku požáru. Topná tělesa jsou dimenzována pro trvalý provoz.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí	120-240 V AC/DC* **
Topný element	Termistor (PTC) - s hranicí teploty
Povrchová teplota	<85 °C (185 °F), kromě horní mřížky
Připojení	2-pólová svorka 2.5 mm ² , utahovací moment max. 0,8Nm
Montáž	Na 35mm DIN-lištu, vertikální
Kryt	Plast dle UL94 V-0, černý
Provozní/Skladovací teplota	-45 °C až +70 °C (-49 °F až +158 °F)
Stupeň krytí/Třída ochrany	IP20/II (dvojitá izolace)
Schválení	


* Při provozu s napětím AC/DC nižším než 140 V se topný výkon snižuje o cca 10 %.

** Ostatní napětí na žádost

ROZMĚRY



PŘIPOJENÍ



OBJEDNACÍ INFORMACE

Obj. č.	Popis	Topný výkon	Zapínací proud max.	Rozměry	Hmotnost	E-number
06040.0-00	Topné těleso CSK060	10 W	1.0 A	98x38x75 mm	0.2 kg	E2599088
06030.0-00	Topné těleso CSK060	20 W	2.5 A	98x38x75 mm	0.3 kg	E2599099