



TOPNÁ TĚLESA PRO VÝBUŠNÁ PROSTŘEDÍ CREX 020

02011.0-01

CREx 020 100W topné těleso, 110VAC, IP6x, původní verze



- Pro prostředí ohrožené výbuchem
- Velká konvekční plocha
- Na DIN-lištu
- Bezúdržbové
- Bezproblémové připojení



POPIS PRODUKTU

Kompaktní konvekční topné těleso se používá v prostředí ohroženém výbuchem, zabraňuje tvorbě kondenzátu, kolísání teplot a chrání před mrazem ve skříních vysílačů, skříňových rozvaděčích a měřicích zařízeních.

SPECIFIKACE

Délka kabelu	1000 mm
Hloubka	118 mm
Hmotnost	1,5 kg
Napětí max.	120 V ac
Napětí min	110 V ac
Pre fuse (slow)	2 A
Provozní teplota	-40°C ... +85°C
Provozní vlhkost	90 %
Shoda s normami	ATEX, CE, DNV, EAC, EX, IEC, IECEX, INMETRO, RoHS
Šířka	69 mm
Spotřeba	100 W
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída krytí	IP6X5
Třída ochrany	I (uzemněný)

Vlhkost skladování	90 %
Výška	180 mm
Výstup tepla	100 W

