



ELEKTRONICKÝ HYGROSTAT DCF 010

01012.0-22

DCF 010 hygromat, N/O&N/C, 40...90 % RV, DC 11 A, se snímacem



- Vysoký spínaný výkon DC
- Nastavitelná vlhkost
- Minimální hystereze
- Optická LED indikace funkce
- Přesné měření externím senzorem



POPIS PRODUKTU

Elektronický hygromat s integrovaným spínacím modulem je určen pro ovládání DC zařízení s vysokým výkonem ve skříních rozvaděčů. Topení, chlazení, ventilace nebo signalizační zařízení mohou být přímo ovládány interním elektronickým okruhem. Externí senzor může být pro přesné měření atmosférické vlhkosti umístěn kdekoliv v rozvaděči. Navíc, tento hygromat je dostupný nejen ve verzi pro měření atmosférické vlhkosti prostřednictvím externího senzoru, ale i pro měření teploty.

SPECIFIKACE

Barva	Šedá
Control range humidity from	40 % RH
Control range humidity to	90 % RH
Druh montáže	Připnout, DIN lišta
Hloubka	44 mm
Hmotnost	1,2 kg
Hysteresis Humidity	4% RH @ +25°C, 50% RH
Materiál těla	Plast
Napětí max.	56 V dc
Napětí min	20 V dc
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE

Šířka	53 mm
Teplota skladování	-40°C ... +80°C
Třída krytí	IP20
Typ kontaktu	1 x N/O (MOSFET) and 1 x N/C (MOSFET)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	93 mm



