



VENTILÁTOR S FILTREM PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ

08607.0-00

FM 086 filtr F5, 122 x 122 mm, IP55, 3pcs



- Stego Ventilátor s filtrem pro venkovní použití
- Možnost výměny filtru z vnější strany
- Ochrana proti povětrnostním vlivům a působení UV záření



POPIS PRODUKTU

Tento ventilátor s filtrem se používá především v přístrojových skříních ve venkovním prostředí pro odvětrání přebytečného tepla. Kryt ventilátoru je vyroben z nárázuvzdorného plastu, který odolává ultrafialovému záření a je odolný i vůči působení povětrnostních vlivů. Filtr je přístupný po otevření uzamykatelných dvířek a umožňuje vyčištění nebo výměnu. Díky kvalitě filtru a tvarování krytu vyhovuje ventilátor třídě krytí IP55.


TECHNICKÉ PARAMETRY

Provozní napětí	230 V AC, 50 Hz
Objem vzduchu (bez filtru)	20 m³/h
Běžná spotřeba/příkon	100 mA/15 W
Hladina hluku (ve vzdálenosti 1 m)	40 dB (A) podle DIN EN ISO 9614-2
Příprava montážních otvorů	125x125 mm +0.4 mm
Hmotnost	1200 g
Filtrační vložka	F5 (stupeň filtrace 98 %)
Třída krytí	IP55
Soulad s normami	  UL soubor E234324



ROZMĚRY

Ventilátor s filtrem, výstupní filtr a příprava montážních otvorů



OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	E-number
01821.0-00	Ventilátor s filtrem 230 V AC 20 m³/h. Pro venkovní použití.	E 25 988 60
11821.0-00	Výstupní filtr 125x125 mm. Pro venkovní použití.	E 25 988 61

SPECIFIKACE

Třída krytí	IP55
-------------	------