DVEŘNÍ SPÍNAČ DS013

01350.0-00
DS 013 dveřní kontakt, 1xpřepínací



- Nastavení polohy bez nutnosti použití nářadí
- Vysoký spínaný výkon
- Dvojitá tlačná svorka
- Různé průměry propojovacích drátů
- Vhodný k lampě LED 025

POPIS PRODUKTU

Spínač sledující polohu dveří skříně rozvaděče je dostupný ve třech variantách. Může být použit například pro spínání světla při otvírání dveří (NC) nebo k aktivaci ventilátoru při zavírání dveří (NO). Verze s přepínáním (CO) může sloužit jako rozpínací i spínací kontakt. Široký rozsah nastavení mechanického dveřního spínače DS 013 předurčuje jeho všestranné použití. Těleso spínače je posuvné v rozsahu 35 mm a šroubovací příruba s plochým otvorem nabízí dalších 21 mm. Spínací zdvih spínače samotného je 8 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Max. spínaný výkon	250 V AC, 10 A
Životnost	VDE: >10 000 sepnutí UL: >6 000 sepnutí
Připojení	4-pólová dvojitá tlačná svorka, utahovací moment max. 0,5 Nm
Montáž	šrouby (M5)
Kryt	plast podle UL94 V-0, šedý/černý
Rozměry	87x64x30 mm
Hmotnost	Ca. 50 g
Provozní/Skladovací teplota	-20 až +85 °C (-4 až +185 °F)
Provozní/Skladovací vlhkost	max. 90 % RF (nekondenzující)
Stupeň krytí	IP20
Schválení	CE , RoHS , VDE + UL v řízení

ROZMĚRY

Rozměry DS013



ZAPOJENÍ

Připojení DS013



KE STAŽENÍ

3D-model	Popis	Formát	Ke stažení
	Produkt DS013	STEP	Ke stažení

PDF	Popis	Formát	Ke stažení
	Katalogové listy DS013, anglicky	PDF	Ke stažení

OBJEDNACÍ INFORMACE

Obj. č.	**Popis**	Funkce kontaktu
01350.0-00	Dveřní spínač DS013 s přepínacím kontaktem	NO/NC
01351.0-00	Dveřní spínač DS013 s rozpínacím kontaktem	NC
01352.0-00	Dveřní spínač DS013 se spínacím kontaktem	NO

SPECIFIKACE

Barva	Šedá, Černá
Délka	87 mm
Druh montáže	Montáž šrouby

Hmotnost	0,05 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Provozní teplota	-20°C ... +85°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, RoHS, VDE
Šířka	64 mm
Teplota skladování	-20°C ... +85°C
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP20
Typ kontaktu	Přepínací
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	29,5 mm

