



DVEŘNÍ SPÍNAČ DS013

01350.0-00

DS 013 dveřní kontakt, 1xpřepínací



- Nastavení polohy bez nutnosti použití nářadí
- Vysoký spínaný výkon
- Dvojitá tlačná svorka
- Různé průměry propojovacích drátů
- Vhodný k lampě LED 025



POPIS PRODUKTU

Spínač sledující polohu dveří skříně rozvaděče je dostupný ve třech variantách. Může být použit například pro spínání světla při otvírání dveří (NC) nebo k aktivaci ventilátoru při zavírání dveří (NO). Verze s přepínáním (CO) může sloužit jako rozpínací i spínací kontakt. Široký rozsah nastavení mechanického dveřního spínače DS 013 předurčuje jeho všestranné použití. Těleso spínače je posuvné v rozsahu 35 mm a šroubovací příruba s plochým otvorem nabízí dalších 21 mm. Spínací zdvih spínače samotného je 8 mm.

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------------------|---|
| Max. spínaný výkon | 250 V AC, 10 A |
| Životnost | VDE: >10 000 sepnutí UL: >6 000 sepnutí |
| Připojení | 4-pólová dvojitá tlačná svorka, utahovací moment max. 0,5 Nm |
| Montáž | šrouby (M5) |
| Kryt | plast podle UL94 V-0, šedý/černý |
| Rozměry | 87x64x30 mm |
| Hmotnost | Ca. 50 g |
| Provozní/Skladovací teplota | -20 až +85 °C (-4 až +185 °F) |
| Provozní/Skladovací vlhkost | max. 90 % RF (nekondenzující) |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Schválení | _____ , _____ , VDE + UL v řízení |

ROZMĚRY

Rozměry DS013

ZAPOJENÍ

Připojení DS013

KE STAŽENÍ

| | | | |
|----------|---------------|--------|----------------------------|
| 3D-model | Popis | Formát | Ke stažení |
| | Produkt DS013 | STEP | Ke stažení |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--------|----------------------------|
| PDF | Popis | Formát | Ke stažení |
| | Katalogové listy DS013, anglicky | PDF | Ke stažení |

OBJEDNACÍ INFORMACE

| Obj. č. | Popis | Funkce kontaktu |
|------------|--|-----------------|
| 01350.0-00 | Dveřní spínač DS013 s přepínacím kontaktem | NO/NC |
| 01351.0-00 | Dveřní spínač DS013 s rozpínacím kontaktem | NC |
| 01352.0-00 | Dveřní spínač DS013 se spínacím kontaktem | NO |

SPECIFIKACE

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Barva | Šedá, Černá |
| Délka | 87 mm |
| Druh montáže | Montáž šrouby |
| Hmotnost | 0,05 kg |
| Materiál plastového krytu | Plast |
| Provozní teplota | -20°C ... +85°C |
| Provozní vlhkost | < 90% RH |
| Shoda s normami | CE, EAC, RoHS, VDE |
| Šířka | 64 mm |
| Teplota skladování | -20°C ... +85°C |
| Třída hořlavosti | UL94-V0 |
| Třída krytí | IP20 |
| Typ kontaktu | Přepínací |
| Vlhkost skladování | <90% RH |
| Výška | 29,5 mm |

