



TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ KTO 111 / KTS 111

TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ KTO 111 / KTS 111

11101.0-00

Termostat KTS111 0 až +60 °C 1 NO pro chlazení,
modrý číselník. Zatlačovací



- Bezpečné zapojení s pomocí Push-In svorek
- Rychlejší zapojení bez použití nástrojů
- Vylepšené přírůdky vzduchu k senzorům
- Snadná regulace nastavení teploty spínače
- Pro použití až do výšky 5 000 m



POPIS PRODUKTU

Mechanické termostaty KTO 111 a KTS 111 jsou dva nastavitelné regulátory pro použití až do výšky 5 000 metrů a to díky optimalizované vzduchové mezeře a zvýšené povrchové vzdálenosti. Použitím svorek Push-In zapojíme termostat i bez odborného nářadí. Svorky Push-In zajišťují konstantní tlak na vodiče, aby se zabránilo jejich nechtěnému uvolnění (např. během přepravy).

KTO 111: rozpínací kontakt (NC) pro regulaci topných těles

KTS 111: zapínací kontakt (NO) pro regulaci ventilátorů s filtrem, tepelných výměníků, chladicích přístrojů nebo pro zapínání signálů při překročení teploty

SPECIFIKACE

Control range temperature from	0 °C
Control range temperature to	60 °C
Hloubka	41 mm
Hmotnost	0,04 kg
Hysteresis Temperature	7K
Materiál plastového krytu	UL94 V-0
Materiál těla	Plast
Náběh max.	16 A
Napětí max.	250 V ac
Odolnost kontaktů	<20 mΩ
Provozní teplota	-45°C ... +80°C
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE

Šířka	33 mm
Teplota skladování	-45°C ... +80°C
Tolerance for switch on	±4K
Tolerance switch off	±4K
Třída krytí	IP20
Výška	60 mm

