



## TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ KTO 111 / KTS 111

TERMOSTAT KOMPAKTNÍ NASTAVITELNÝ  
KTO 111 / KTS 111



11101.0-01

Termostat KTS111 -10 až +50 °C 1 NO pro chlazení,  
modrý volant. Zatlačovací

- Bezpečné zapojení s pomocí Push-In svorek
- Rychlejší zapojení bez použití nástrojů
- Vylepšené přívody vzduchu k senzorům
- Snadná regulace nastavení teploty spínače
- Pro použití až do výšky 5 000 m



### POPIS PRODUKTU

Mechanické termostaty KTO 111 a KTS 111 jsou dva nastavitelné regulátory pro použití až do výšky 5 000 metrů a to díky optimalizované vzduchové mezeře a zvýšené povrchové vzdálenosti. Použitím svorek Push-In zapojíme termostat i bez odborného nářadí. Svorky Push-In zajišťují konstantní tlak na vodiče, aby se zabránilo jejich nechtěnému uvolnění (např. během přepravy).

KTO 111: rozpínací kontakt (NC) pro regulaci topných těles

KTS 111: zapínací kontakt (NO) pro regulaci ventilátorů s filtrem, tepelných výměníků, chladicích přístrojů nebo pro zapínání signálů při překročení teploty

### SPECIFIKACE

Control range temperature from	-10 °C
Control range temperature to	50 °C
Hloubka	41 mm
Hmotnost	0,04 kg
Hysteresis Temperature	7K
Materiál plastového krytu	UL94 V-0
Materiál těla	Plast
Náběh max.	16 A
Napětí max.	250 V ac
Odolnost kontaktů	<20 mΩ
Provozní teplota	-45°C ... +80°C
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL E164102, VDE

<b>Šířka</b>	33 mm
<b>Teplota skladování</b>	-45°C ... +80°C
<b>Tolerance for switch on</b>	±4K
<b>Tolerance switch off</b>	±4K
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Výška</b>	60 mm

