



SL 025 LED

Série LEDSL025

02531.1-00

NEW LED SL 025, AC 100-240V, 4W, 560Lm



- Široký rozsah napětí
- Upevnění pomocí šroubů a magnetů
- Spínač a detektor pohybu v jednom zařízení
- Lze používat po celém světě s certifikací

POPIS PRODUKTU

Kompaktní, flexibilní a výkonný

Nové SL 025 LED vyniká kompaktním designem a všestrannými možnostmi montáže. Vybavený vypínačem on/off a pohybovým senzorem eliminuje potřebu dalšího spínače dveřního kontaktu. Díky širokému rozsahu napětí AC 100-240 V, 50/60 Hz je použitelný po celém světě.

Všestranné možnosti zásuvek

S integrovanou zásuvkou lze snadno ovládat další elektrická zařízení, jako jsou notebooky nebo diagnostická zařízení. Sedm dostupných variant zásuvek pokrývá mezinárodní standardy, včetně Evropy, USA a Austrálie.

*(pro objednání jiné varianty než EU(De) prosíme uvést poznámku do objednávky)

Efektivní získávání zdrojů a řízení zásob

Přístup „vše v jednom“ SL 025 šetří čas a zdroje. Kombinace širokého rozsahu napětí, snímače pohybu a všestranných zásuvek jej činí zvláště atraktivním pro kupující. Společnosti mohou pokrýt více aplikačních oblastí s menším počtem variant, čímž dosáhnou synergie v nákupu a řízení zásob.

Vysoce kvalitní LED technologie

SL 025 poskytuje neoslňující, denní bílé osvětlení (6 000 až 7 000 K) se spotřebou 4 W a světelným tokem 560 lumenů. Robustní plastové pouzdro vyrobené podle UL94 V-0 ve světle šedé barvě je odolné a nabízí třídu ochrany IP20 a bezpečnost třídy I. Provozní teploty od -40 do +60 °C a životnost 60 000 provozních hodin činí světlo prakticky bezúdržbové.

Snadná instalace a certifikovaná bezpečnost

Díky flexibilním možnostem montáže – úzké, široké nebo magnetické – lze světlo snadno integrovat do stávajících systémů. SL 025 je celosvětově certifikován a nabízí bezpečnost a spolehlivost prostřednictvím schválení VDE a UL (a brzy EAC a CCC).

SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Délka	91 mm
Druh montáže	Magnet, Montáž šrouby
Fluorescent Lamp Base	6,000 až 7,000 K
Frekvence	50/60 Hz
Hmotnost	0,385 kg
Materiál plastového krytu	Plast
Šířka	51,5 mm

Spotřeba	4 W
Třída krytí	IP20
Výška	345 mm
Životnost	60.000 h

