TOPNÉ TĚLESO CSF060 50-150 W

06001.0-00
CSF 060 topné těleso s term. AC/DC 110-250V, 50W, +5/+15°C



- Dvojitá izolace (plast)
- Integrovaný fixně nastavený termostat
- Nízká povrchová teplota
- Rychlá montáž na DIN-lištu

POPIS PRODUKTU

Topné těleso CSF060 50-150 W. Kompaktní topné těleso pro temperování skříní a rozváděčů s elektrickými a elektronickými součástkami proti tvorbě kondenzátu způsobujícímu následné funkční poruchy. Topná tělesa se dodávají v následujících topných příkonech: 50, 100 a 150 W. Pomocí držáků na zadní straně tělesa lze těleso jednoduše připevnit na DIN lištu. Součástí je termostat s pevně nastavenou teplotou. Těleso má dvojí izolaci s plastovým krytem přes topný element, proto povrch tělesa nepřokročí teplotu 80 C a je možné jej montovat v blízkosti ostatních zařízení bez nebezpečí vzniku požáru. Konstrukce tělesa podporuje přirozené proudění, jehož výsledkem je dostatečný proud teplého vzduchu. Topná tělesa jsou dimenzována pro trvalý provoz. Provedení bez vestavěného termostatu je v řadě CS 060. Technické parametry. Provozní napětí . 120-250 V AC/DC* **. Topný element . Termistor (PTC) - s hranicí teploty. Povrchová teplota . < 80C (176F), kromě horní mřížky. Připojení . 2-pólová svorka 2,5mm2, utahovací moment max. 0,8Nm. Montáž . Na 35mm DIN-lištu, vertikální. Kryt . Plast dle UL94 V-0, černý.

SPECIFIKACE

Barva	Černá
Heater	Plast
Hloubka	90 mm
Hmotnost	0,3 kg
Jmenovité napětí	120-240 V AC/DC
Napětí max.	265 V ac
Napětí min	110 V ac
Pre fuse (slow)	4 A
Provozní teplota	-45°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, EAC, Gost R, RoHS, UL E150057, VDE

Šířka	60 mm
Startovací proud max.	2,5 A
Temperature 50 Mm Above The Heater	+86 °C (+186,8 °F)
Temperature For Closing	5 °C
Temperature For Mining	15 °C
Teplota skladování	-45°C ... +70°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	110 mm
Výstup tepla	50 W

