



TERMOSTAT FTO011/FTS011

01160.0-00

FTO 011 fixní termostat +15°C /+5°C, NC



- Malé rozměry
- Fixně nastavená teplota
- Jednoduchá montáž
- Vysoká spínací přesnost



POPIS PRODUKTU

Termostat s fixním nastavením teploty je určen pro použití tam, kde je potřeba předejít škodám vzniklým z neoprávněné nebo neúmyslné změny nastavení teplot.

Termostat s fixně nastavenou teplotou FTO 011 (NC) Termostat (červený kryt) pro regulaci topných těles nebo zapínání signalizačních zařízení při poklesu teploty pod minimální hodnotu. Kontakt rozpíná při rostoucí teplotě. Termostat s fixně nastavenou teplotou FTS 011 (NO) Termostat (modrý kryt) pro regulaci ventilátorů s filtrem, tepelných výměníků, chladicích zařízení nebo pro zapínání signalizačních zařízení při překročení teplotního limitu. Kontakt zapíná při rostoucí teplotě.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Snímání	Bimetal
Kontakt	Mžikový kontakt NO nebo NC
Max. spínaný výkon	240 V AC 5(1.6) A DC 30 W
Max. spínaný proud	10 A
Kryt	Plast, UL94 V0, světle šedý
Připojení	Dvoupólová svorka pro max. průřez vodiče 2,5 mm ² (doporučený utahovací moment šroubů pro připojení: 0,8 Nm)
Montáž	Rychloupínací úchyt pro montáž na DIN lištu 35 mm
Stupeň krytí	IP20
Přechodový odpor kontaktu	<20 mΩ
Elektrická životnost	>100,000 přepnutí
Rozměry	47x33x33 mm
Provozní teplota	-20 °C až +80 °C (-4 až 176 °F)
Skladovací teplota	-45 °C až + 80 °C (-49 až +176 °F)
EMC	Podle EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Hmotnost	23 g
Soulad s normami	— — —

ROZMĚRY



