



## STROPNÍ VENTILÁTOR S FILTREM RFP 018

01860.0-00  
RFP 018 stropní ventilátor, 250x250mm, 300m<sup>3</sup>/h, 230VAC, IP32



- Nízká hlučnost
- Minimální zástavbová hloubka
- Vysoký průtok vzduchu
- Vysoká provozní spolehlivost
- Rychlá montáž a možnost výměny filtrační vložky

### POPIS PRODUKTU

Stropní ventilátor zajišťuje chlazení v uzavřených skříních s elektrickými a elektronickými součástmi, odkud musí být teplý vzduch odveden za účelem snížení vnitřní teploty. Teplota ve skříně se snižuje přiváděním filtrovaného chladnějšího okolního vzduchu a odváděním ohřátého vzduchu ze skříně, čímž jsou elektronické součásti chráněny před přehřátím. Ochranný kryt je možné při výměně filtrační vložky snadno otevřít. Stropní výstupní mřížka slouží k pasivní ventilaci.

### SPECIFIKACE

Air Volume Free Blowing	400 m <sup>3</sup> /h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	300 m <sup>3</sup> /h
Barva	Světle šedá
Frekvence	50 Hz
Hladina zvuku	55 dB
Hloubka	125 mm
Hmotnost	3,3 kg
Kapacita vzduchu	400 m <sup>3</sup> /h
Konstrukční hloubka	52 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál rotoru	Plast
Materiál ventilátoru	Hliník
Napětí max.	230 V ac
Napětí min	230 V ac
Počet ventilátorů	4
Provozní teplota	-10°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH

<b>Punching</b>	250x250 mm
<b>Shoda s normami</b>	CE, EAC, RoHS, UL, UV - UL746C (f1), VDE
<b>Šířka</b>	354 mm
<b>Spotřeba</b>	68 W
<b>Teplota skladování</b>	-40°C ... +70°C
<b>Třída filtru</b>	85 %
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0
<b>Třída krytí</b>	IP32
<b>Vlhkost skladování</b>	<90 % RH
<b>Výška</b>	354 mm
<b>Životnost</b>	50000 h

