



STROPNÍ VENTILÁTOR S FILTREM RFP 018

11860.0-00

REP 018 výstupní filtr 250x250 mm, IP32



- Nízká hlučnost
- Minimální zástavbová hloubka
- Vysoký průtok vzduchu
- Vysoká provozní spolehlivost
- Rychlá montáž a možnost výměny filtrační vložky

POPIS PRODUKTU

Stropní ventilátor zajišťuje chlazení v uzavřených skříních s elektrickými a elektronickými součástmi, odkud musí být teplý vzduch odveden za účelem snížení vnitřní teploty. Teplota ve skříně se snižuje přiváděním filtrovaného chladnějšího okolního vzduchu a odváděním ohřátého vzduchu ze skříně, čímž jsou elektronické součásti chráněné před přehřátím. Ochranný kryt je možné při výměně filtrační vložky snadno otevřít. Stropní výstupní mřížka slouží k pasivní ventilaci.

SPECIFIKACE

Air Volume Free Blowing	748 m³/h
Air Volume Free Blowing With G3 Filter	575 m³/h
Barva	Světle šedá
Hloubka	11 mm
Hmotnost	1 kg
Kapacita vzduchu	748 m³/h
Konstrukční hloubka	11 mm
Materiál plastového krytu	Plast
Provozní teplota	-25°C ... +70°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Punching	250x250 mm
Shoda s normami	CE, EAC, RoHS, UV - UL746C (f1)
Šířka	354 mm
Teplota skladování	-25°C ... +70°C
Třída filtru	85 %
Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP32
Vlhkost skladování	<90 % RH

