



FILTRAČNÍ VLOŽKY

08605.0-00

FM 086 filtrační vložka F5, 168 x 168 mm, IP55, 3ks



- 3 ks/krabice
- 3 designy
- Samozhášivé syntetické vlákno



POPIS PRODUKTU

Pro optimální chlazení ventilátoru musí být ventilátor přístupný a je třeba jej pravidelně kontrolovat, čistit a pravidelně měnit. Filtry se dodávají ve třech variantách: G3 s 85% stupněm filtrace, G4 s 94 % a F5 s 98 %. Třída krytí rozvaděče pro ventilátor/mřížka při průchodu vzduchu s G3 je IP43, s G4 IP54 a s F5 IP55. Ventilátory se standardně dodávají s filtrační vložkou G4. Our fans are supplied with the G4 filter as standard. Filtrační vložky jsou vyrobeny ze samozhášecích syntetických vláken s tepelnou odolností do +100 °C.

OBJEDNACÍ INFORMACE

Objednací číslo	Popis	E-kód
Filtr G4 (IP54, standardní filtr)		
08600.0-00	Filtrační vložka, IP54, 89x89 mm, balení obsahuje 3 filtry	E 25 988 66
08601.0-00	Filtrační vložka, IP54, 118x118 mm, balení obsahuje 3 filtry	E 25 988 68
08602.0-00	Filtrační vložka, IP54, 168x168 mm, balení obsahuje 3 filtry	E 25 988 70
08608.0-00	Filtrační vložka, IP54, 247x247 mm, balení obsahuje 3 filtry	
Filtr F5 (IP55)		
08603.0-00	Filtrační vložka, IP55, 89x89 mm, balení obsahuje 3 filtry	
08604.0-00	Filtrační vložka, IP55, 118x118 mm, balení obsahuje 3 filtry	
08605.0-00	Filtrační vložka, IP55, 168x168 mm, balení obsahuje 3 filtry	
08609.0-00	Filtrační vložka, IP55, 247x247 mm, balení obsahuje 3 filtry	

SPECIFIKACE

Balení	3 ks
Barva	Bílá
Šířka	168 mm
Třída filtru	94 %

Třída hořlavosti	UL94-V0
Třída krytí	IP55
Výška	168 mm