



SVÍTILNA LED 025

02541.1-00

LED 025 24-48V DC, PIR senzor, uchycení magnetem



- Velký rozsah provozních napětí
- Integrované napájení
- Zapojení svítidel do řetězce (daisy chain)
- Dlouhá životnost, bezúdržbový provoz
- Uchycení magnetem, šrouby nebo klipem



POPIS PRODUKTU

Svítilna řady LED 025 je vhodná pro všechny typy rozvaděčů a panelů, zvláště s omezeným prostorem. Svítidla mají díky LED velmi dlouhou životnost. Tři různé možnosti upevnění poskytují větší flexibilitu pro instalaci. V případě potřeby lze zapojit do řetězce až 10 svítidel (verze DC 12 V až 5 svítidel), které mohou být rychle propojeny snadno a rychle pomocí kabelů s konektory zajištěnými zámkem.

SPECIFIKACE

Barva	Transparentní
Délka	351 mm
Druh montáže	Montáž magnetem
Hmotnost	0,2 kg
Jmenovité napětí	24-48 V DC
Materiál těla	Plast
Napětí max.	60 V dc
Napětí min	20 V dc
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E234324, VDE
Šířka	32 mm
Spotřeba	5 W
Teplota skladování	-40°C ... +85°C
Třída krytí	IP20
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ spínání	IR senzor

Vlhkost skladování	<90% RH
Výška	39 mm
Zdroj světla	LED



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:
1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.

