



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTLILNY

244356

AC Připojovací kabel pro LED 025, VDE schválení, 2m



- Zásuvka (in)
- Zástrčka (výstup)
- Kontakt 2m kabelem



### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Barva	Bílá
Délka kabelu	2000 mm
Hmotnost	0,2 kg
Number of cores and cross-section mm <sup>2</sup>	2 x 1,5
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Shoda s normami	CE, EAC, RoHS, VDE
Teplota skladování	-40°C ... +85°C



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåscontacterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.