



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTILNY

244361

DC Připojovací kabel pro LED 025, 24-48V DC, UL schválení, 2m



- Zásuvka (in)
- Zástrčka (výstup)
- Kontakt 2m kabelem



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Barva	Modrá, Bílá
Délka kabelu	2000 mm
Hmotnost	0,2 kg
Number of conductors in area AWG	2 x 16
Provozní teplota	-30°C ... +60°C
Shoda s normami	CE, EAC, RoHS, VDE
Teplota skladování	-40°C ... +85°C



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäpplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;
2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.