



## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTILNY

244359

AC propojovací kabel pro LED 025, UL schválení, 1m



- Zásuvka (in)
- Zástrčka (výstup)
- Kontakt 2m kabelem



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Barva              | Bílá               |
| Délka kabelu       | 1000 mm            |
| Hmotnost           | 0,11 kg            |
| Provozní teplota   | -30°C ... +60°C    |
| Shoda s normami    | CE, EAC, RoHS, VDE |
| Teplota skladování | -40°C ... +85°C    |



Denna illustration visar LED025 i en applikation där man kopplar ihop flera LED025. Lamporna är smidigt anslutna med varandra genom snabbanslutningspluggar. Möjligheten finns att ansluta upp till tio LED025 med förlängningskabel på detta sätt.

Snäplåskontakterna garanterar en stabil elektrisk anslutning även om applikationen utsätts för kraftig vibration.

Kopplingsexemplet visar en applikation med 230 V AC med följande kablar:

1. anslutning kabel med honkontakt, art. 244356;

2. förlängningskabel 2 kontakter, art. 244358.

Lösa kontakter (hona och hane) finns tillgängliga för montage av egen kabel i icke standardlängd.