



## ELEKTRONICKÝ TERMOSTAT ETL 011

01131.2-00

ETL 011 termostat, -20-60°C, přepínací kontakt, 12-48VDC



- Velký rozsah nastavení
- Nízká hystereze
- Optická LED indikace funkce
- Přepínací kontakt
- Aplikační signál



### POPIS PRODUKTU

Elektronický termostat je určen pro řízení topných a chladících zařízení, ventilátorů s filtrem nebo signálních zařízení prostřednictvím spínacího modulu SM 010 nebo podobného prvku. Termostat registruje teplotu okolního vzduchu a spíná signální proud prostřednictvím svého vnitřního relé s bezpotenciálním přepínacím kontaktem. Optická LED indikace funkce v seřizovacím knoflíku ukazuje uzavřený stav kontaktu 1-2. Pokud teplota stoupne otevře se kontakt 1-2 a LED indikace zhasne. V běžném stavu (elektrický obvod přerušen) je kontakt 1-2 otevřen.

### SPECIFIKACE

Barva	Světle šedá
Control range temperature from	-20 °C
Control range temperature to	60 °C
Detekce	NTC
Hloubka	38 mm
Hmotnost	0,07 kg
Hysteresis Temperature	4K (±1,5K) @ +20°C (+68°F)
Materiál plastového krytu	Plast
Materiál těla	Plast
Max. utahovací moment	0,5
Napětí max.	60 V dc
Napětí min	10 V dc
Provozní teplota	-40°C ... +85°C
Provozní vlhkost	< 90% RH
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS, UL, UL E164102, VDE
Šířka	42 mm

<b>Teplota skladování</b>	-40°C ... +85°C
<b>Tolerance for switch on</b>	±1,5K
<b>Tolerance switch off</b>	±1,5K
<b>Třída hořlavosti</b>	UL94-V0
<b>Třída krytí</b>	IP20
<b>Typ kontaktu</b>	Přepínací
<b>Vlhkost skladování</b>	<90% RH
<b>Vypínací kapacita min.</b>	DC 10 mW
<b>Výška</b>	64,5 mm

