TLAKEM OVLÁDANÉ VENTILY 2/2 NO, NC E290-MINI

Série E290-Mini

E290A794
Ventil 2/2 NO G3/8 nerez operátor 32mm



- G3/8 - G3/4
- Teplota -10 až 184 °C
- Tlak 0 až 16 bar
- Médium voda, olej, plyny, pára
- Tělo nerezová ocel

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	16 bar
Diferenční tlak vzduch max.	16 bar
Diferenční tlak olej max.	16 bar
Diferenční tlak pára max.	10 bar
Diferenční tlak voda max.	16 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně otevřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	47 l/min
Tělo	Nerez ocel 316L
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	184 °C
Vrtání	10 mm

DALŠÍ

Hmotnost	0,35 kg
Koeficient průtoku	2,8
Materiál balení	Nerez ocel
Material Operator	Polyamid vyztužený skelnými vlákny
Materiál těsnění	FPM
Materiál těsnění	PTFE
Materials Gland	PTFE
Max. dovolený tlak	16 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Pilotní tlak max.	10 bar
Pístnice	Nerez ocel
Připojení pro pilotní vzduch	G1/8
Těsnění pístnice	Nerez ocel 303
Těsnění pistu	PTFE
Viskozita max.	600 cSt







