



PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 2/2 NC

Série SCS202

SCG202A201VS3
Ventil 2/2 NC G1/8 24VDC

- G1/8
- Teplota 0 až 50 °C
- Tlak od 0 až 8 barů
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz nebo nerezová ocel



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak vzduch max.	8 bar
Diferenční tlak olej max.	5 bar
Diferenční tlak vakuum max.	1 bar
Diferenční tlak voda max.	5 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G1/8
Průtok max.	0,7 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	0 °C
Teplota média max.	50 °C
Vrtání	1,2 mm

DALŠÍ

Spotřeba	6,3 W
Citlivost	<1%
Cívka	Epoxyd
Hmotnost	0,2 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Klouzný kroužek	PTFE
Koeficient průtoku	0,05
Materiál pružiny	Nerez ocel
Max. dovolený tlak	35 bar
Provozní teplota max.	40 °C
Provozní teplota min.	0 °C
Sedlo	Mosaz
Těsnění sedla	FPM
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	50 cSt
Kontrolní signál	24VDC-PWM

