



PROPORCIONÁLNÍ VENTILY 2/2 NC SCE202

Série SCE202

SCE202A023VS3
Ventil 2/2 NC G3/8 24VDC

- G3/8
- Teplota -10 až 90 °C
- Tlak od 0 až 4 barů
- Médium voda, olej, plyny
- Tělo mosaz

ASCO™

POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

DC	24 V
Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak vzduch max.	4 bar
Diferenční tlak vakuum max.	1 bar
Funkce	2/2
NC-NO-U	Normálně zavřený
Procesní připojení	G3/8
Průtok max.	4 l/min
Tělo	Mosaz
Teplota média min.	-10 °C
Teplota média max.	90 °C
Vrtání	3,2 mm

DALŠÍ

Spotřeba	8 W
Citlivost	<2%

Cívka	Epoxyd
Hmotnost	0,5 kg
Jádro a pevné jádro	Nerez ocel
Klouzný kroužek	PTFE
Koeficient průtoku	0,24
Materiál pružiny	Nerez ocel
Materiál těsnění	FPM
Max. dovolený tlak	35 bar
Provozní teplota max.	75 °C
Provozní teplota min.	-10 °C
Sedlo	Mosaz
Třída krytí	IP65
Viskozita max.	21 cSt
Kontrolní signál	24VDC-PWM

