



MECHANICKY A RUČNĚ OVLÁDANÉ VENTILY 3/2 NO, NC

Série 551

55102088
Ventil 3/2 G1/4

- G1/4
- Teplota -25 až 60 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium vzduch, plyny
- Tělo hliník



POPIS PRODUKTU

Ventil vhodný pro ruční ovládání válců do Ø100 mm. Může být použit jako NO ventil pro připojením tlaku na port 3 a výfuku na port 1.

SPECIFIKACE

ZÁKLADNÍ

Diferenční tlak min.	0 bar
Diferenční tlak max.	10 bar
Funkce	3/2
NC-NO-U	Stabilní páčka, Normálně zavřený
Procesní připojení	G1/4
Průtok max.	860 l/min

DALŠÍ

Druh montáže	Nezávislý
Hmotnost	0,36 kg
Manuální operátor	Ne
Materiál těla	Eloxovaný hliník
Materiál těsnění	NBR, PUR
Max. dovolený tlak	10 bar
Provozní teplota max.	60 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Ochrana proti zkratu	Ne

Vnitřní díly

Acetát, POM, Nerez ocel, Ocel, Ocel pozinkovaná (epoxidová lakovaná)

