



## TLAKOM OVLÁDANÉ VENTILY 2/2 NC

Série 290 EN161

E290D0230DA0000

Sedlový ventil 1/2" NC, bronz, 50mm pohon

- G1/2-G2
- Teplota -60 až 220 °C
- Tlak 0 až 10 bar
- Médium voda, olej, plyny, para
- Tělo bronz nebo nerezová ocel



### POPIS PRODUKTU

### SPECIFIKACE

#### ZÁKLADNÍ

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Diferenční tlak min.        | 0 bar            |
| Diferenční tlak max.        | 16 bar           |
| Diferenční tlak vzduch max. | 16 bar           |
| Diferenční tlak olej max.   | 16 bar           |
| Diferenční tlak pára max.   | 10 bar           |
| Diferenční tlak voda max.   | 16 bar           |
| Funkce                      | 2/2              |
| NC-NO-U                     | Normálně zavřený |
| Procesní připojení          | G1/2             |
| Průtok max.                 | 96 l/min         |
| Tělo                        | Bronz            |
| Teplota média min.          | -10 °C           |
| Teplota média max.          | 184 °C           |

#### DALŠÍ

|               |       |
|---------------|-------|
| Materiál těla | Bronz |
|---------------|-------|

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Materiál těsnění</b>             | FPM     |
| <b>Materiál těsnění</b>             | PTFE    |
| <b>Pilotní tlak max.</b>            | 10 bar  |
| <b>Pilotní tlak min.</b>            | 4,5 bar |
| <b>Připojení pro pilotní vzduch</b> | G1/8    |
| <b>Viskozita max.</b>               | 600 cSt |

