



## LBR iisy 11 R1300

### Série iisy 11

KUKA366982  
LBR iisy 11 R1300

- Maximální dosah: 1300 mm
- Nosnost: 11 kg
- Třída krytí: IP54
- Montážní pozice: podlaha, strop, stěna, úhel



### POPIS PRODUKTU

LBR iisy je kolaborativní robot (kobot) navržený pro různé oblasti výroby. Vyznačuje se flexibilním použitím, intuitivním ovládáním a spolehlivostí při interakci s lidmi. Tento robot kombinuje odborné znalosti z oblasti průmyslové automatizace s flexibilitou a jednoduchostí inteligenčního nástroje. To znamená, že je ideální nejen pro tradiční výrobní linky, ale i pro moderní, dynamické pracovní prostředí, kde bezpečnost a jednoduchá integrace jsou prioritou.

Je připraven k použití během několika minut. Díky svému intuitivnímu ovládání je snadné jej integrovat do výrobních procesů bez potřeby předchozích znalostí. Robot běží na operačním systému iiQKA.OS, což umožňuje jednoduchou instalaci, konfiguraci a programování.

Jednou z klíčových vlastností je schopnost učení úkolů pomocí ručního navádění, což výrazně usnadňuje jeho používání. S chytrým ovládacím přístrojem smartPAD pro je programování robota stejně jednoduché jako používání chytrého telefonu.

K dalším výhodám patří volitelné předinstalované a předem nakonfigurované chapadlo, které ještě více zjednoduší používání kobota. Tato výbava zajišťuje, že LBR iisy je všeobecný nástroj, který může být rychle a efektivně použit v různých výrobních prostředích.

Průmyslový robot LBR iisy je ideální pro široké spektrum úkolů v různých aplikačních oblastech a průmyslových odvětvích, kde jsou mimořádně důležité přesnost, rychlosť a takt. Tento robot je určen pro nakládání a vykládání strojů, úkoly typu Pick-and-Place, manipulaci, stejně jako oblasti balení a testování.

LBR iisy vyniká nízkou hmotností, kompaktním designem a integrovanými snímači, které společně přispívají k jeho efektivitě. Nicméně, jedno z největších lákadel tohoto robota je jeho jednoduché uvedení do provozu, což z něj činí flexibilního a rychle použitelného pomocníka ve výrobních prostředích.

Díky témtu vlastnostem je LBR iisy užitečný v různých sektorech a aplikacích, kde musí roboty splňovat vysoké nároky na výkon a spolehlivost.

### SPECIFIKACE

Ambient storage temperature	-25 °C ... 70 °C
Maximum payload	11,72 kg
Motion Range A1	±185 °
Motion Range A2	-230 ° / 50 °
Motion Range A3	±150 °
Motion range A4	±180 °
Motion range A5	±110 °
Motion range A6	±220 °
Number of axis	6 ks

Pose repeatability (ISO 9283)	± 0,05 mm
Prot. rating, in-line wrist (IEC 60529)	IP54
Provozní teplota	0 °C ... 45 °C
Rated payload	11 kg
Speed with rated payload A1	200 °/s
Speed with rated payload A2	200 °/s
Speed with rated payload A3	200 °/s
Speed with rated payload A4	230 °/s
Speed with rated payload A5	260 °/s
Speed with rated payload A6	430 °/s
Třída krytí	IP54