



FOTOELEKTRICKÉ SNÍMAČE S300-PR AC/DC

Série S300-PR AC/DC

S300-PR-1-G00EXM

Fotoelektrické cidlo vysílač/přijímac, 60m - vysílač

- Napájecí napětí 24-240 V AC, 24-60 V DC
- Maxi provedení
- Připojení na svorky a výměnné relé
- Provozní teplota -40 až +55°C
- IP67



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

Doba odezvy	20 ms
Elektrické připojení	Terminál
Frekvence	25 Hz
Hmotnost	150 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Plast vyztužený skelnými vlákny (PBT)
Max. výstupní proud	3 A
Max. vzdálenost	60000 mm
Min. vzdálenost	0 mm
Napájecí napětí	24-240 V AC/24-60 V DC
Nastavení citlivosti	Ano
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-40 °C
Rozměr (mm)	25 x 100 x 70
Shoda s normami	CE, UL

Technologie fotobuňky	Vysílač
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Třída krytí	IP67
Typ světla	LED
Typ zdroje	IR LED
Výstup	NC, NO, Relé

