



VIDLICOVÝ SENZOR SR23

Série SR23

SR23-2-IR-PH

Vidlicový snímač etiket

- Detekce vícevrstvých štítků
- Dynamické nebo statické nastavení pomocí tlačítka
- 5mm výška vidlice
- Kompaktní a robustní design, IP65




POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE


Čtení více štítků	Ano
Doba odezvy	0,04 ms
Elektrické připojení	Kabel 2 m
Frekvence	12000 Hz
Hloubka vidlice	50 mm
Hmotnost	85 g
LED indikátor	Ano
Materiál čočky	PC
Materiál těla	Hliník, PBT
Max. výstupní proud	0,1 A
Napájecí napětí	10-30 V DC
Provozní teplota max.	55 °C
Provozní teplota min.	-20 °C
Rozměr (mm)	30 x 63 x 10
Shoda s normami	CE, UL
Spotřeba max.	0,03 A
Technologie fotobuňky	Rozpoznání značek, vidlicový

Třída krytí	IP65
Typ zdroje	IR LED
Vidlicová mezera	5 mm
Výstup	PNP

INDICATORS AND SETTINGS

BROWN	1	+ 10...30 V DC
WHITE	2	REMOTE
BLACK	3	OUTPUT
BLUE	4	0 V



INDICATORS AND SETTINGS