



ŘADOVÉ SVORKY PROPOJOVACÍ M6/8 M6/8.P

11511811

M6/8 svorka řadová šedá

- 6 mm² / 41 A
- 8 mm široký
- Provedení: řadová svorka



POPIS PRODUKTU

Řadové svorky propojovací M6/8 M6/8.P. Standardní svorka. šroub-šroub . M6/8 . M6/8.P. šířka 8 mm. Technické parametry. UL . IEC. Průřez vodiče - pevný . 22-8 AWG . 0-10 mm. Průřez vodiče - lankový . 22-8 AWG . 0-6 mm. Jmenovité napětí (V) . 600 . 800. Jmenovitý proud (A) . 50 . 41. Jmenovitý průřez . 8 AWG . 6 mm. Délka odizolování (mm) . 12. Doporučené utažení (Nm) . 0.5-0.8.

SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	12 mm
Doporučený plochý šroubovák	4 Ø mm
Hloubka	44,5 mm
Hmotnost	12,8 g
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	50 A
Jmenovitý proud dle IEC	41 A
Jmenovitý proud dle UL	50 A
Jmenovitý průřez dle CSA	8 AWG

Jmenovitý průřez dle IEC	6 mm ²
Jmenovitý průřez dle UL	8 AWG
Materiál	Polyamid
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	6 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	10 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	8 AWG
Max. utahovací moment	1
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	22 AWG
Min. utahovací moment	0,8
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, CSA, Gost R, RoHS, UL
Šířka	8 mm
Stupeň znečištění prostředí	3
Třída krytí	IP20
Výška	48 mm

