



ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ M4/8.SN

11565907

M4/8.SN svorka s odpojovačem šedá+modrá páčka

- 4 mm² / 6,3 A
- 8 mm široký



POPIS PRODUKTU

Svorka s odpojovačem
Šroub-šroub

Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).

Šířka 8 mm

M4/8.SN

Modrá páčka s propojovacím válečkem.

M4/8.SNT

Stejná jako svorka M4/8.SN, se 2 testovacími zdíčkami.

M4/8SN1-M4/8SN2

Modrá páčka s propojovacím válečkem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

	UL	IEC-VDE
Průřez vodiče - pevný	22-12 AWG	0.5-4 mm ²
Průřez vodiče - lankový	22-12 AWG	0.5-4 mm ²
Jmenovité napětí (V)	600	630
Jmenovitý proud (A)	6.3	6.3
Jmenovitý průřez	12 AWG	4 mm ²
Délka odizolování (mm)	9.5	
Doporučené utažení (Nm)	0.4-0.6	

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem, modrá páčka		M4/8SN	11565907	E2925551	50
Svorka s odpojovačem, oranžová		M4/8SN	10513612		50
Svorka s odpojovačem s testovacími zdičkami		M4/8SNT	11566800		50
Svorka s odpojovačem, šedá páčka		M4/8SN1	11566004		50

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta 32x15x1.5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7.5x1 (2 m)		TS35F5	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka bezšroubová		BADL	39990302	E2925699	50
Koncovka na šroub, šedá		BAM2	20635116	E2925697	50
Krajní stěna, šedá, pro M4/8.SF....		FEM8S	11695115		20
Spojovací tyčka, 2-pólová		TGA8	16867211		10
Spojovací tyčka, 3-pólová		TGA8	16867312		10
Spojovací tyčka, 4-pólová		TGA8	16867413		10
Zajišťovací kroužek		ANT	16867514		10
Zkratovací hřebec, 10-pólový		PC81	17352311		10
RC610/RC810 Popisné štítky					

	
BAM2	BADL
	
FEM8S	TGA8
	
ANT	PC81
	
RC610-RC810	

SPECIFIKACE

