



ŘADOVÉ SVORKY ODPOJOVACÍ M16/12.NT1

12559300

M16/12.NT1 svorka s odpojovačem modrá

entrelec

- 16 mm² / 76 A
- 12 mm široký



POPIS PRODUKTU

Svorky s odpojovačem pro nulovací lišty

Šroub-šroub

Kontaktní čelisti lze nechat volné nebo je zajistit v určité poloze. Univerzální montáž na DIN lišty TS35 nebo TS32 dle norem (EN 50022, 50035).

Šířka 12 mm

TECHNICKÉ PARAMETRY

	DIN-VDE
Průřez vodiče - pevný	2.5-25 mm ²
Průřez vodiče - lankový	2.5-16 mm ²
Jmenovité napětí (V)	400
Jmenovitý proud (A)	76
Jmenovitý průřez (mm ²)	16
Délka odizolování (mm)	14
Doporučené utažení (Nm)	1.2-1.4


OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Svorka s odpojovačem 16 mm ² , modrá		M16/12.NT1	12559300	E2925523	20

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
G-lišta 32x15x1,5 (2 m)		TS32	TS32	E2925290	20x2 m
Lišta, neperforovaná 35x7,5x1 (2 m)		TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná, 35x7,5x1 (2 m)		TS35F5	TS35/F5	E2929953	20x2 m
Lišta, vysoká neperforovaná 35x15x1,5 (2 m)		TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka na šroub šedá		BAM2	20635116	E2925697	50
Krajní stěna, modrá		FEM6	12836810	E2925605	20
Měděná lišta 10x3 mm		B03	16440624	E2925685	1 m
Zajištění rozvodné lišty		VRB3	12803516	E2925682	10
Svorka pro rozvodnou lištu 0,5-35 mm ²		SFB1	16386005	E2925690	50
Svorka pro rozvodnou lištu 16-35 mm ²		SFB2	16895606	E2925692	50

RC810/RC1010 Popisné štítky


RC810

Montáž nulovací lišty: Zámek se připevní ke svorkovnici a zacvaknutím se lišta zajistí. Zámky se montují na obou koncích lišty.
Doporučená vzdálenost mezi vnitřními zámky je asi 20 cm.
Doporučené utažení je 0,5-0,8 Nm.

SPECIFIKACE

Balení	20 ks
Barva	Modrá
Jmenovité napětí dle IEC	400 V
Jmenovitý proud dle IEC	76 A
Jmenovitý průřez dle IEC	16 mm ²
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	16 mm ²
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	25 mm ²
Max. utahovací moment	0,8
Max. utahovací moment	1,4
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	2,5 mm ²
Min. utahovací moment	0,5

Min. utahovací moment	1,2
Shoda s normami	CE, RoHS

