



## TŘÍPATROVÉ SVORKY S VERTIKÁLNÍM PROPOJENÍM D4/6.T1

19921903

D4/6.T1 svorka třípatrová

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm široká uzavřená svorka
- Provedení: řadová svorka



### POPIS PRODUKTU

Třípatrové svorky s vertikálním propojením D4/6.T1. 3-patrová svorka s vertikálním propojením . -DIN 3. šroub-šroub . Patra jsou propojena vertikální propojkou. Používání některých součástí příslušenství může snížit kapacitu jmenovitého napětí. šířka 6 mm. Třípatrová svorka s vertikálním propojením. Technické parametry. IEC . NFC VDE . UL . CSA. Průřez vodiče - pevný . 0.2-4 mm . 24-10 AWG . 24-10 AWG. Průřez vodiče - lankový . 0.22-4 mm. Jmenovité napětí (V st/ss) . 500 . 300 . 300. Jmenovitý proud (A) . 32 . 25 . 25. Jmenovitý průřez . 4 mm . 10 AWG . 10 AWG. Délka odizolování (mm) . 9.5. Doporučené utažení (Nm) . 0.5-0.8.

### SPECIFIKACE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Balení                              | 25 ks                |
| Barva                               | Černá                |
| Jmenovité napětí dle IEC            | 500 V                |
| Jmenovité napětí dle UL             | 300 V                |
| Jmenovitý proud dle IEC             | 32 A                 |
| Jmenovitý proud dle UL              | 20 A                 |
| Jmenovitý průřez dle IEC            | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Jmenovitý průřez dle UL             | 12 AWG               |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC  | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL   | 12 AWG               |
| Max. utahovací moment               | 0,8                  |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC  | 0,2 mm <sup>2</sup>  |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Min. průřez pevného vodiče dle UL | 22 AWG                    |
| Min. utahovací moment             | 0,5                       |
| Shoda s normami                   | CE, Gost R, RoHS, USR CNR |

