



ŘADOVÉ SILOVÉ SVORKY D120/42.AF

19000807

D120/42.AF svorka silová

- 120 mm² / 269 A (IEC) 240 A (UL)
- 1 čep M10 + 1 šroubová svorka, Umbrako
- šířka 42 mm



POPIS PRODUKTU

Silová svorka**Pro lištu TS35**

Svorka pro montáž na symetrickou DIN lištu nebo přímo na desku.

Šířka 42 mm

1 matice M10 + 1 svěrka se šroubem HM10

TECHNICKÉ PARAMETRY

		NFC*	DIN**
Kabelové oko	Průřez vodiče - pevný	6-150 mm ²	6-120 mm ²
C8/C11 Šroubová svěrka IECB9/IECB15	pevný vodič lankový vodič lankový vodič	6-120 mm ² 6-150 mm ² 6-120 mm ²	
		IEC	IEC
Jmenovité napětí			
V =	V	1000	1000
Zkratová odolnost	kV	8	8
Stupeň znečištění		3	3
Jmenovitý proud	A	269	
Jmenovitý průřez	mm²	120	
Doporučené utažení	Nm	Kabelové oko 10	

* NFC 20130 ** DIN 46234

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Silová svorka	—	D120/42.AF	19000807		5

DOPLŇKY

Popis	Pozn.	Typ	Obj.č.	E-number	Balení
Koncovka, vysoká, kovová patka		BADH	11690027		50
Ochranný kryt		CPUF120	19001820		5

	
Koncovka, vysoká	Ochranný kryt otočný

SPECIFIKACE

Balení	1 ks
Barva	Šedá
Hloubka	197 mm
Jmenovité napětí dle IEC	1000 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	269 A
Jmenovitý proud dle UL	240 A
Jmenovitý průřez dle IEC	120 mm ²
Max. utahovací moment	20
Min. utahovací moment	10
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Šířka	42 mm
Výška	129,7 mm

