



## ŘADOVÁ SVORKA PROPOJOVACÍ ZS4

1SNK505010R0000

ZS4 svorka řadová šedá

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- Šířka 5,2 mm
- Provedení: řadová svorka



### POPIS PRODUKTU

Řadová svorka propojovací ZS4. Lištová svorka . šroub-šroub . šířka 5,2 mm . Svorkovnice ZS4 dovoluje použití kabelů až do průřezu 4 mm a montuje se na lištu TS35. Technické parametry. Připojované vodiče . UL . IEC. Pevný . 24-10 AWG . 0.2-4 mm. Lankový . 24-12 AWG . 0.22-4 mm. S dutinkou . 24-12 AWG . 0.22-4 mm. Jmenovité napětí (V) . 600 . 1000. Jmenovitý proud (A) . 20 . 32. Jmenovitý průřez . 10 AWG . 4 mm. Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s). 480 A. Impulzní výdržné napětí. 8000 V. Homologace. Montážní pokyny. Odizolovací délka. 10.5 mm. šroubovák. 3.5 mm. Uťahovací moment. 0.5-0.7 Nm.

### SPECIFIKACE

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Balení                      | 50 ks    |
| Barva                       | Šedá     |
| Délka odizolování           | 10,5 mm  |
| Doporučený plochý šroubovák | 3,5 Ø mm |
| Hloubka                     | 53 mm    |
| Hmotnost                    | 8,8 g    |
| Impulzní výdržné napětí     | 8000 V   |
| Jmenovité napětí dle CSA    | 600 V    |
| Jmenovité napětí dle IEC    | 1000 V   |
| Jmenovité napětí dle UL     | 600 V    |
| Jmenovitý proud dle CSA     | 20 A     |
| Jmenovitý proud dle IEC     | 32 A     |
| Jmenovitý proud dle UL      | 20 A     |
| Jmenovitý průřez dle CSA    | 12 AWG   |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Jmenovitý průřez dle IEC                           | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Jmenovitý průřez dle UL                            | 12 AWG               |
| Materiál                                           | Polyamid             |
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC                | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL                  | 12 AWG               |
| Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Max. utahovací moment                              | 0,6                  |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC                | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL                  | 24 AWG               |
| Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC   | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Min. utahovací moment                              | 0,4                  |
| Počet připojení                                    | 2 ks                 |
| Shoda s normami                                    | CE, CSA, RoHS, UL    |
| Šířka                                              | 5,2 mm               |
| Stupeň znečištění prostředí                        | 3                    |
| Třída krytí                                        | IP20                 |
| Výška                                              | 47,3 mm              |
| Zkratový proud po dobu 1 s                         | 480 A                |

