



## ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKY 5 X 20 MM ZS4-SF

1SNK506410R0000  
ZS4-SF svorka pojistková šedá

**entrelec**

- 4 mm<sup>2</sup> / 6,3 A
- 6 mm široká uzavřená svorka



### POPIS PRODUKTU




Lištová svorka  
Šroub-šroub  
Šířka 6 mm

Svorkovnice ZS4-SF dovoluje použití kabelů až do průřezu 4 mm<sup>2</sup> a montuje se na lištu TS35.

	ZS4-SF	ZS4-SF-T

### TECHNICKÉ PARAMETRY

Připojované vodiče	UL	IEC
Pevný	24-10 AWG	0.2-4 mm <sup>2</sup>
Lankový	24-12 AWG	0.22-4 mm <sup>2</sup>
S dutinkou	24-12 AWG	0.22-4 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí (V)	150	250
Jmenovitý proud (A)	6.3	6.3
Jmenovitý průřez	10 AWG	4 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (1 s)		480 A
Impulzní výdržné napětí		6000 V

<b>Homologace</b>		
		
		
<b>Montážní pokyny</b>		
<b>Odizolovací délka</b>		10.5 mm
<b>Šroubovák</b>		3.5 mm
<b>Utahovací moment</b>		0.5-0.7 Nm

## OBJEDNACÍ INFORMACE


Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Propojovací svorka s pojistkou	—	ZS4-SF	1SNK506410R0000	E2925948	50 ks
Propojovací svorka s pojistkou + test 2 mm	—	ZS4-SF-T2 test 2 mm	1SNK506411R0000	E2925949	
Propojovací svorka s pojistkou + LED	—	ZS4-SF-R1 LED 24-60 V	1SNK506412R0000	E2925950	
	—	ZS4-SF-R3 LED 115-250 V	1SNK506415R0000	E2925953	
Propojovací svorka s pojistkou + LED + test 2 mm	—	ZS4-SF-R2 LED 24-60 V + test	1SNK506413R0000	E2925951	
	—	ZS4-SF-R4 LED 115-250 V + test	1SNK506416R0000	E2925954	
Propojovací svorka s pojistkou	—	ZS4-S-R2	1SNK506414R0000	E2925952	

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

Popis	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Lišta, neperforovaná 35x7.5x1 (2 m)	TS35	TS35	E2929954	20x2 m
Lišta, perforovaná 35x7.5x1 (2 m)	TS35F	TS35/F5	E2929953	
Lišta neperforovaná 35x15x1.5 (2 m)	TS35C	TS35/C	E2929956	10x2 m
Koncovka bezšroubová	BADL	39990302	E2925699	50 ks
Koncové zarážky	BAM3	1SNK900001R0000	E2925146	
Propojky 2-póly	JB6-2	1SNK906302R0000	E2925372	
Propojky 3-póly	JB6-3	1SNK906303R0000	E2925373	
Propojky 4-póly	JB6-4	1SNK906304R0000	E2925374	
Propojky 5-pólů	JB6-5	1SNK906305R0000	E2925375	
Propojky 10-pólů	JB6-10	1SNK906310R0000	E2925376	
Testovací adaptéry	TP2	1SNK900203R0000	E2925155	10 ks
Testovací adaptéry	TP4	1SNK900205R0000	E2925156	
Testovací konektory šířka 5,2 mm	TC5	1SNK900200R0000	E2925153	

Testovací konektory	TC5	1SNK900200R0000	E2925153	
Testovací konektory konc. modulu 5,2 mm	TC5-R1	1SNK900201R0000	E2925154	
Distanční vložky šířka 0.8 mm	ES-TC6	1SNK900105R0000	E2925152	
Značení řadových svorek 100 ks prázdňá karta	MC612	1SNK159999R0000	E2967781	1 pc.

Jiné označení viz příslušenství

				
Bam3	TC5..	JB6	TP2-TP4	MC612PA

## SPECIFIKACE

<b>Balení</b>	50 ks
<b>Barva</b>	Šedá, Černá
<b>Délka odizolování</b>	11 mm
<b>Doporučený plochý šroubovák</b>	3,5 Ø mm
<b>Hloubka</b>	59,7 mm
<b>Impulzní výdržné napětí</b>	8000 V
<b>Jmenovité napětí dle CSA</b>	300 V
<b>Jmenovité napětí dle IEC</b>	630 V
<b>Jmenovité napětí dle UL</b>	300 V
<b>Jmenovitý proud dle CSA</b>	10 A
<b>Jmenovitý proud dle IEC</b>	6,3 A
<b>Jmenovitý proud dle UL</b>	10 A
<b>Jmenovitý průřez dle CSA</b>	10 AWG
<b>Jmenovitý průřez dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Jmenovitý průřez dle UL</b>	10 AWG
<b>Max. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez pevného vodiče dle UL</b>	10 AWG
<b>Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC</b>	4 mm <sup>2</sup>
<b>Max. utahovací moment</b>	0,7
<b>Min. průřez laněného vodiče dle IEC</b>	0,22 mm <sup>2</sup>

Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,2 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,22 mm <sup>2</sup>
Min. utahovací moment	0,5
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	BV, CB, CE, CSA, DNV, Gost R, Rina, RoHS, USR CNR
Šířka	8 mm
Třída krytí	IP20
Výška	47,1 mm

