



ŘADOVÉ MINIATURNÍ SVORKY DR2.5/52L DR2.5/104L

29020111

DR2,5/5.2L miniaturní svorka šedá 2-pólová



POPIS PRODUKTU


Pouze jeden vodič do jedné svorky.

Materiál UL 94 VO.

Svorky DR jsou určeny pro lišty TS15..

Šířka 5 mm

Šířka 10 mm



Miniaturní svorka 2 připojení

Miniaturní svorka 4 připojení



TECHNICKÉ PARAMETRY

		IEC NFC VDE	UL	CSA
Průřez vodiče	- pevný	0.12 - 4 mm ²	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- lankový	0.12 - 2.5 mm ²	26 - 12 AWG	26 - 12 AWG
	- izol. koncovka	0.5 - 2.5 mm ²		
Jmenovité napětí	V st/ss	800	600	600
Jmenovitý proud	A	24 (1)	20	25

Jmenovitý průřez		2.5 mm²	14 AWG	14 AWG
Délka odizolování	mm	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"	9.5 mm/.37"

OBJEDNACÍ INFORMACE

Popis	Barva	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Pružinová, 2 připojení, lišta TS15		DR2.5/5.2L	29020111		100
		DR2.5/5.N.2L	29020313		
		DR2.5/5.2L	29020212		
		DR2.5/10.4L	29021102		
		DR2.5/10.N.4L	29021304		
		DR2.5/10.4L	29021203		
Pružinová, 4 připojení, zemní svorka s kostřením, lišta TS15		DR2.5/10.P.2L	29021912		
Pružinová, 2 připojení, zemní svorka bez kostření, lišta TS15		DR2.5/5.PI.2L	29021015		
Pružinová, 4 připojení, zemní svorka bez kostření, lišta TS15		DR2.5/10.PI.4L	29022017		

DOPLŇKY

Popis	Poznámka	Typ	Obj.č.	E-kód	Balení
Koncovka pro lištu TS15		BA2	16471621	E2925296	50
Koncovka, bezšroubová, TS15		BADRL	19942021		
Krajní stěna	šedá	FED1.L	29130102		20
	oranžová	FED1.L	29130203		
Krajní stěna	šedá	FED2.L	29131123		20
	oranžová	FED2.L	29131224		
Zkratovací propojka	2-pólová	BJDL5.	29110223		
	3-pólová		29110324		
	4-pólová		29110425		
	5-pólová		29110526		
	6-pólová		29110627		
	7-pólová		29110720		
	8-pólová		29110801		
	9-pólová		29110902		
	10-pólová		29111026		
Zkratovací propojka	2-pólová	BJDL10	29132226		
	3-pólová		29132327		
	4-pólová		29132420		
	5-pólová		29132521		

	
BA2	FED1.L
	
BADRL	
	
FED2.L	BJDL5
	
BJDL10	RC55

(1) Zkratová odolnost pro DR2.5/5.PI. ...L a DS2.5/5.PI. ...L: 300 A/1 s.

(2) Pouze pro D2.5/5... ..2L.

(3) Pouze pro D2.5/10... ..4L.

SPECIFIKACE

Balení	100 ks
Barva	Šedá
Délka odizolování	9,5 mm
Doporučený plochý šroubovák	3,5 Ø mm
Hloubka	33 mm
Impulzní výdržné napětí	8000 V
Jmenovité napětí dle IEC	800 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle IEC	24 A
Jmenovitý proud dle UL	15 A
Jmenovitý průřez dle IEC	2,5 mm²
Jmenovitý průřez dle UL	12 AWG
Max. průřez laněného vodiče dle IEC	2,5 mm²
Max. průřez laněného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	4 mm²
Max. průřez pevného vodiče dle UL	12 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	2,5 mm²
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,12 mm²
Min. průřez laněného vodiče dle UL	26 AWG

Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,12 mm ²
Min. průřez pevného vodiče dle UL	26 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm ²
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CE, cULus, EAC, RoHS
Šířka	5 mm
Třída krytí	IP20
Výška	30 mm

