



## ŘADOVÁ SVORKA PRO POJISTKU 6,3X32 ZS10-SF

1SNK508418R0000

ZS10-SF šedá svorka pojistková 0,5-10mm<sup>2</sup>**entrelec**

### POPIS PRODUKTU

## SPECIFIKACE

Balení	50 ks
Barva	Šedá, Černá
Délka odizolování	13 mm
Doporučený plochý šroubovák	4 Ø mm
Hloubka	74,3 mm
Impulzní výdržné napětí	6000 V
Jmenovité napětí dle CSA	600 V
Jmenovité napětí dle IEC	630 V
Jmenovité napětí dle UL	600 V
Jmenovitý proud dle CSA	22 A
Jmenovitý proud dle IEC	10 A
Jmenovitý proud dle UL	22 A
Jmenovitý průřez dle CSA	6 AWG
Jmenovitý průřez dle IEC	10 mm <sup>2</sup>
Jmenovitý průřez dle UL	6 AWG

Max. průřez laněného vodiče dle IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. průřez laněného vodiče dle UL	8 AWG
Max. průřez pevného vodiče dle IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. průřez pevného vodiče dle UL	6 AWG
Max. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	6 mm <sup>2</sup>
Max. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	10 mm <sup>2</sup>
Max. utahovací moment	1,6
Min. průřez laněného vodiče dle IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez laněného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez pevného vodiče dle IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez pevného vodiče dle UL	24 AWG
Min. průřez vodiče s izolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. průřez vodiče s neizolovanou dutinkou dle IEC	0,5 mm <sup>2</sup>
Min. utahovací moment	1
Počet připojení	2 ks
Shoda s normami	CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Šířka	8 mm
Výška	77,8 mm

