



ŘADOVÉ SVORKY DVOUPATROVÉ S DIODOU ZK2,5-D-CH

1SNK705213R0000

ZK2,5-D-CH-UD šedá svorka dvoupatrová s diodou

- 2,5 mm² / 24 A
- Šířka 5,2 mm
- Násuvné / pružinové připojení



POPIS PRODUKTU

SPECIFIKACE

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Balení | 50 ks |
| Barva | Šedá |
| Délka odizolování | 11 mm |
| Doporučený plochý šroubovák | 3,5 Ø mm |
| Hloubka | 78,5 mm |
| Impulzní výdržné napětí | 8000 V |
| Jmenovité napětí dle CSA | 600 V |
| Jmenovité napětí dle IEC | 800 V |
| Jmenovité napětí dle UL | 600 V |
| Jmenovitý proud dle CSA | 800 A |
| Jmenovitý proud dle IEC | 20 A |
| Jmenovitý proud dle UL | 24 A |
| Jmenovitý průřez dle CSA | 12 AWG |
| Jmenovitý průřez dle IEC | 2,5 mm ² |
| Jmenovitý průřez dle UL | 12 AWG |
| Materiál | Polyamid |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Max. průřez laněného vodiče dle IEC | 2,5 mm ² |
| Max. průřez laněného vodiče dle UL | 14 AWG |
| Max. průřez pevného vodiče dle IEC | 4 mm ² |
| Max. průřez pevného vodiče dle UL | 12 AWG |
| Min. průřez laněného vodiče dle IEC | 0,22 mm ² |
| Min. průřez laněného vodiče dle UL | 26 AWG |
| Min. průřez pevného vodiče dle IEC | 0,2 mm ² |
| Min. průřez pevného vodiče dle UL | 26 AWG |
| Počet připojení | 2 ks |
| Shoda s normami | CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| Šířka | 5,2 mm |
| Třída krytí | IP20 |
| Výška | 61,7 mm |

