



## KONTAKTNÍ BLOKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM

331E01

Přepínací jednotka Kompletní 1NC

**BACO**<sup>®</sup>

- Mnoho variací



### POPIS PRODUKTU

Blok pro diodu		Blok s transformátorem		Blok s varistorem		Propojovací blok	Prázdný blok
1 dioda	2 diody	230/24 V	400/24 V	130 V	230 V		
33ET	33ETT	33EHC	33ELC	33EFM	33EFH	33EY	33EX
		37 560 91	37 560 92				

### Sestava držáku a jednotky

Tyto sestavy uvádíme proto, že je možné se s nimi setkat v katalogu výrobce a tím pádem i projektech.

V případě objednání však budou dodány jednotlivé komponenty zvlášť, t.j. držák + jednotka. Máte-li tu možnost, objednávejte prosím ideálně rovnou samostatné komponenty.

Šroubové svorky					
		<b>1 NO + držák</b>	<b>1 NC + držák</b>	<b>1x LED 12/24 V st/ss + držák</b>	<b>2 NO + držák</b> <b>2 NC + držák</b>
<b>Obj. číslo</b>		331E10	331E01	331EA...L	333E20 333E02
<b>E-kód</b>		37 560 02	37 560 01		37 560 21 37 560 19
<b>Obj.číslo - modrá</b>				331EABL	
<b>E-kód - modrá</b>				37 560 04	
<b>Obj.číslo - zelená</b>				331EAGL	

E-kód - zelená			37 560 07		
Obj. číslo - červená			331EARL		
E-kód - červená			37 560 10		
Obj. číslo - transp.			331EAWL		
E-kód - transp.			37 560 13		
Obj. číslo - žlutá			331EAYL		
E-kód - žlutá			37 560 16		
			<b>1x LED 230 V st/ss</b>		
Obj. číslo - modrá			331EABH		
E-kód - modrá			37 560 03		
Obj. číslo - zelená			331EAGH		
E-kód - zelená			37 560 06		
Obj. číslo - červená			331EARH		
E-kód - červená			37 560 09		
Obj. číslo - transp.			331EAWH		
E-kód - transp.			37 560 12		
Obj. číslo - žlutá			331EAYH		
E-kód - žlutá			37 560 15		

Šroubové svorky				
	_____	_____	_____	_____
	_____	_____	_____	_____
	<b>1 NO + 1 NC + držák</b>	<b>2 NO + LED 12-24 V st/ss + držák</b>	<b>1 NO + 1 NC + LED 12-24 V st/ss + držák</b>	<b>2 přepínací (2 NO/NC) + LED 12-24 V st/ss + držák</b>
Obj. číslo	333E11	333EA...L20	333EA...L11	334EA...L22
E-kód	37 560 20			
Obj. číslo - modrá		333EABL20	333EABL11	334EABL22
E-kód - modrá		37 560 25	37 560 24	37 560 43
Obj. číslo - zelená		333EAGL20	333EAGL11	334EAGL22
E-kód - zelená		37 560 29	37 560 28	37 560 45
Obj. číslo - červená		333EARL20	333EARL11	334EARL22
E-kód - červená		37 560 33	37 560 32	37 560 47
Obj. číslo - transp.		333EAWL20	333EAWL11	334EAWL22
E-kód - transp.		37 560 37	37 560 36	37 560 49
Obj. číslo - žlutá		333EAYL20	333EAYL11	334EAYL22

E-kód - žlutá		37 560 41	37 560 40	37 560 51
		<b>2 NO + LED 230 V st/ss + držák</b>	<b>1 NO + 1 NC + LED 230 V st/ss + držák</b>	<b>2 přepínací (2 NO/NC) + LED 230 V AC + držák</b>
Obj. číslo - modrá		333EABH20	333EABH11	334EABH22
E-kód - modrá		37 560 23	37 560 22	37 560 42
Obj. číslo - zelená		333EAGH20	333EAGH11	334EAGH22
E-kód - zelená		37 560 27	37 560 26	37 560 44
Obj. číslo - červená		333EARH20	333EARH11	334EARH22
E-kód - červená		37 560 31	37 560 30	37 560 46
Obj. číslo - transp.		333EAWH20	333EAWH11	334EAWH22
E-kód - transp.		37 560 35	37 560 34	37 560 48
Obj. číslo - žlutá		333EAYH20	333EAYH11	334EAYH22
E-kód - žlutá		37 560 39	37 560 38	37 560 50

= Kódy barvy odpovídají anglickým názvům: W = White, R = Red, G = Green, Y = Yellow, B = Blue

## SPECIFIKACE

Doporučený moment utažení	1,2
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Konvenční tepelný proud na volném vzduchu Ith (AC15)	10 A
Max. utahovací moment	1,2
Připojení pevného vodiče max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Průřez vodiče max.	1.5mm <sup>2</sup>
Průřez vodiče min.	0.5mm <sup>2</sup>
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Typ kontaktu	1 NC

