



## SESTAVA CLIP & LED

331EARL

LED blok. šroub 24 v červené barvě

**BACO**<sup>®</sup>

- Šroubové svorky
- Dlouhá životnost až 100 000 hodin
- 5 možností barev a napětí
- Používá se s pilotními signálkami



### POPIS PRODUKTU

Předmontovaná svorkovnice (331E) s blokem LED. Kombinujte s pilotní signalizací, abyste vytvořili kompletní sestavu. K dispozici v barvách červená, zelená, žlutá, bílá a modrá. K dispozici je napětí 24V AC/DC, 115V AC a 230V AC. Připojení pomocí šroubů.

### SPECIFIKACE

Aktuální spotřeba	25 mA $\pm$ 20%
Barva	Červená
Frekvence	50/60 Hz
Jmenovité instalované impulsní napětí Uimp (Přepětí kat. III - Pol 3)	4 kV
Jmenovité izolační napětí Ui	300 V
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
LED tolerance napětí	$\pm$ 20%
Max. utahovací moment	1,2
Napájecí napětí LED	12-24V ac/dc
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Stupeň kryt zadní strany panelu	IP20
Teplo odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C
Životnost při jmenovitém napájecím napětí (25 °C)	100000 h

