



NEPROSVĚTLENÁ TLAČÍTKA

Série L21/L22

L21AA01

Hlav.tlač.nepr. červená

BACO®

- Mnoho barevných možností
- Impuls/tlak-tlak
- Třída krytí IP66/IP69K
- Chromový rám



POPIS PRODUKTU

Standardní tlačítka, která se montují do otvoru s průměrem 22,5 mm, s krytím IP66 / IP69K. Kombinujte se samostatnými klipy a kontaktními bloky, abyste vytvořili kompletní sestavu tlačítek. Dostupné ve více barvách. Dodávané standardně s matným chromovým rámem. Pro černý plastový rám změňte obj.číslo z L21xxxx na L22xxxx. Můžete přidat volitelný text anebo symbol dle požadavků.

SPECIFIKACE

Barva	Červená
Doporučený moment utažení	3
Funkce 1	Vratný pružinou
Hmotnost	15,8 g
Klimatická odolnost proti cyklickému vlhkému teplu	IEC 60068-2-3
Klimatická odolnost proti mořskému vzduchu	IEC 60068-2-52
Odolnost vůči nárazu	IK05
Prosvětlené	Ne
Provozní teplota max.	70 °C
Provozní teplota min.	-25 °C
Shoda s normami	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Teplota odolné proti klimatu	IEC 60068-2-30
Teplota skladování do	70 °C
Teplota skladování od	-40 °C

Třída krytí	IP66, IP69, IP69K
Třída ochrany	II (dvojitá izolace)
Typ	Splachovací tlačítko

